

MAG 50 (600636500) Vrtačka s magnetickým upínáním Plastový kufr

Objednací číslo 600636500

EAN 4007430238214



Zástupný obrázek



- Vrtačka s magnetickým upínáním s velkým zdvihem vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků a záhlubníků
- Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
- Robustní Metabo Marathon motor s uvnitř umístěnými kabely pro dlouhou životnost stroje
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Chod vpravo/vlevo k řezání závitů
- Dvoustupňová převodovka s dlouhou životností a mazáním v olejové lázni pro optimální otáčky
- Integrovaná nádrž s chladičem pro snadno dávkovatelné vnitřní chlazení vrtací korunky
- Jasné světlo LED k jednoduchému nastavení u špatných světelných poměrů
- Ochrana proti třískám, kterou lze namontovat bez použití nářadí, chrání uživatele před kovovými třískami a kontaktu s nástrojem
- Ochranné zapojení spustí motor jen u aktivního magnetu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Aretovatelné vedení pro pohodlnou výměnu nástroje
- Rukojeť pro pohodlné nošení a zvedání
- Odolný síťový kabel (5 m) s pryžovým pláštěm

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1200 W
Odevzdaný výkon	620 W
Max. Ø otvoru vrtaného jádrovým vrtákem	50 mm
Max. Ø otvoru vrtaného spirálovým vrtákem	20 mm
Max. hloubka vrtání	50 mm
Řezání závitů	M 16
Počty otáček při volnoběhu	100 - 250 / 200 - 450 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	250 / 450 /min
Upínání nástroje	Morseův kužel MK 2 / Dřík Weldon 19 mm (3/4")
Hmotnost	12.7 kg
Délka kabelu	5 m
Točivý moment	90 / 50 Nm
- max. zdvih	160 mm
Max. magnetická přídržná síla	12250 N
rozměry magnetické patky	90 x 190 mm
Výška suportu v nejnižší poloze	457 mm
Výška suportu v nejvyšší poloze	610 mm

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	92 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Průmyslový upínací přípravek pro stopku Weldon 19 mm
 Vyhazovací kolíky 75 a 100 mm
 Vyrážeč MK 2
 Zajišťovací pás
 Klíč s vnitřním šestihranem, otvor 5
 ochrana proti třískám
 Převážní kufr