

MAG 50 (600636500) Vŕtačka s magnetickým upínaním Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 600636500
EAN 4007430238214



Ilustračné zobrazenie



- Vŕtačka s magnetickým upínaním s veľkým zdvihom, tým je vhodná na použitie jadrových vrtákov, špirálových vrtákov a záhlbníkov
- Magnetická noha s vysokou silou uchytania umožňuje prácu na zvislých plochách a nad hlavou
- Robustný motor Metabo Marathon s vnútorným uložením káblov pre dlhú životnosť
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Pravý/ľavý chod k závitovým rezom
- Dvojstupňová prevodovka s dlhou životnosťou s olejovým mazaním pre optimálne otáčky
- Integrovaná nádoba s chladiacim prostriedkom pre ľahko dávkovateľné vnútorné chladenie jadrového vrtáka
- Svetlo LED pre jednoduché vyloženie pri nedostatočných svetelných pomeroch
- Ochrana proti trieskam montovateľná bez náradia chráni používateľa pred kovovými pilinami a pred kontaktom s nástrojom
- Ochranné spínanie zapne motor len pri aktivovanom magnete
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Aretovateľné sane pre pohodlnú výmenu nástroja
- Rukoväť pre pohodlné nosenie a zdvíhanie
- Odolný sieťový kábel (5 m) s pogumovaním

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1200 W
Výkon	620 W
Max. Ø vrtania s jadrovými vrtákmi	50 mm
Max. Ø vrtania so špirálovými vrtákmi	20 mm
Max. hĺbka vrtania	50 mm
Rezanie závitov	M 16
Voľnobežné otáčky	100 - 250 / 200 - 450 /min
Počet otáčok pri zaťažení	250 / 450 /min
Upínanie nástroja	Kužel Morse MK 2 / Hriadel Weldon 19 mm (3/4")
Hmotnosť	12.7 kg
Dĺžka kábla	5 m
Krútiaci moment	90 / 50 Nm
Max. zdvih	160 mm
Max. prídržná sila magnetu	12250 N
Rozmery magnetickej nohy	90 x 190 mm
Výška saní v najnižšej polohe	457 mm
Výška saní v najvyššej polohe	610 mm

Vibrácie

Vrtanie do kovu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

- Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
- Vyhadzovače 75 a 100 mm
- Vyrážač MK 2
- Bezpečnostný pás
- Kľúč s vnútorným šesťhranom SW 5
- Ochrana proti trieskam
- Prenosný kufor