

**KHE 3251 (600659000) Kombinované kladivo**  
**metaBOX 165 L; s Metabo-Quick-rýchlovýmenniteľným skľučovadlom**

Obj. číslo 600659000  
 EAN 4007430208705



Ilustračné zobrazenie



- Kombikladivo s 3 funkciami: vrtanie s príklepom, vrtanie bez príklepu a sekacie
- Metabo Quick: Rýchla výmena medzi príklepovým skľučovadlom SDS-Plus a rýchlopínačom vrtákov pre rozličné nasadenia
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný systém tlmenia vibrácií a prídavná rukoväť pre zníženie vibrácií pre ochranu zdravia
- Ergonomický tvar skrine pre sekanie bez prídavnej rukoväte
- Elektronika Vario (V) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Vysokovýkonný úderník presne uložený v skrini zo zliatiny hliníka: dlhá životnosť a robustnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

## Technické údaje

## Parametre

Max. úderová energia (EPTA)	3.1 J
Max. počet úderov	4470 /min
Menovitý príkon	800 W
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	32 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	82 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Počet otáčok pri zaťažení	920 /min
Upínanie nástroja	SDS-plus
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.6 kg
Dĺžka kábla	4 m

## Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	12.9 m/s <sup>2</sup>
Odchýlka merania K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sekanie	10.9 m/s <sup>2</sup>
Odchýlka merania K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

## Obsah dodávky

Skľúčovadlo kladiva pre nástroje s násadcom SDS-plus  
 Rýchlopínacie skľúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou  
 Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)  
 Híbkový doraz vrtania  
 metaBOX 165 L