

KFM 9-3 RF (601751700) Fréza na kovové hrany metaBOX 215

Obj. číslo 601751700
EAN 4007430293404



Ilustračné zobrazenie



- Kompaktná Fréza na hrany pre 45°-ové zrážanie hrán a polomery od 2 do 3 mm na viditeľných hranách
- Bezoxidové a bezostrapkové vrchné plochy ako optimálna príprava pre nanášanie práškových alebo lakovaných vrstiev pre maximálnu ochranu proti hrdzaveniu
- One-touch Controller: patentované nastavenie hĺbky frézovania v 0,1-mm krokoch bez potreby použitia náradia; západkové body pre krátky čas nastavenia, proti neúmyselnému prestaveniu hĺbky frézovania počas práce
- Štíhla frézovacia hlava so štandardnými tvrdokovovými otočnými platňami a nábehový krúžok s ložiskami pre prácu na rúrach a oblúkoch
- Vodiaci doraz na rovnomerný výsledok a vysokú kvalitu povrchu pri obrábaní rovných hrán
- Žehličková rukoväť prestaviteľná bez potreby použitia náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní nasadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Štíhly dizajn pre optimálnu manipuláciu
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Voľnobežný počet otáčok	4500 - 11500 /min
-------------------------	-------------------

Menovitý príkon	900 W
-----------------	-------

Výkon	470 W
-------	-------

Druh hrany	Úkos a polomer
------------	----------------

Uhol fazety	45 - 45 °
-------------	-----------

Max. šírka zrážania 45°	6 mm
-------------------------	------

Max. výška zrážania 45°	4 mm
-------------------------	------

Možné polomery	R2 / R3
----------------	---------

Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania	0.1 mm
---	--------

Minimálne zaoblenie vnútorný Ø	13 mm
--------------------------------	-------

Hmotnosť bez prírodného kábla	2.5 kg
-------------------------------	--------

Dĺžka kábla	4 m
-------------	-----

Vibrácie

Vibrácia	0.7 m/s ²
----------	----------------------

Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
---------------------------	----------

Hladina akustického výkonu (LWA)	98 dB(A)
----------------------------------	----------

Odchýlka merania K	3 dB(A)
--------------------	---------

Obsah dodávky

2 tvrdokovové otočné platne s úkosom 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

2 tvrdokovové otočné platne polomer R2

2 tvrdokovové otočné platne polomer R3

Vodiaci doraz

Skrutkovač pre skrutky Torx 15

Rukoväť

metaBOX 215