

KFM 9-3 RF (601751700) Fréza na srážení hran na kov metaBOX 215

Objednací číslo 601751700

EAN 4007430293404



Zástupný obrázek



- Kompaktní fréza na srážení hran pro fasety 45° a zaoblení 2 až 3 mm na pohledových hranách
- Povrchy bez oxidace a otřepů jako optimální příprava pro nanášení práškových nebo lakovaných vrstev pro maximální ochranu proti korozi
- One-touch Controller: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; klidové polohy pro krátké doby nastavování, proti nežádoucímu přestavení hloubky frézování při práci
- Štíhlá frézovací hlava s běžnými otočnými deskami z tvrdokovu a přítlačným kroužkem s kuličkovými ložisky k práci v trubkách a na zaobleních
- Vodicí doraz pro rovnoměrný výsledek práce a vysokou kvalitu povrchu při zpracování rovných hran
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru při zablokování nástroje k bezpečné práci
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Štíhlý design pro optimální manipulaci
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Počet otáček při volnoběhu	4500 - 11500 /min
Jmenovitý příkon	900 W
Odevzdaný výkon	470 W
Druh hran	Fazeta a rádius
Úhel fazety	45 - 45 °
Max. šířka fazety 45°	6 mm
Max. výška fazety 45°	4 mm
Možné poloměry	R2 / R3
Odstupňování nastavení hloubky frézování	0.1 mm
Zaoblení, nejmenší vnitřní Ø	13 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.5 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vibrace	0.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

2 otočné desky z tvrdokovu, fazeta 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

2 otočné desky z tvrdokovu, zaoblení R2

2 otočné desky z tvrdokovu, zaoblení R3

Vodící doraz

Šroubovák na šrouby Torx 15

Třmenová rukojeť

metaBOX 215