

## HWW 6000/50 Inox (600976000) Hauswasserwerk Karton

Bestell-Nr. 600976000  
EAN 4007430239464



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

## Technische Werte

## Kennwerte

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1300 W             |
| Max. Fördermenge     | 6000 l/h           |
| Max. Förderhöhe      | 55 m               |
| Max. Druck           | 5.5 bar            |
| Max. Ansaughöhe      | 8 m                |
| Einschaltdruck ca.   | 1.6 bar            |
| Ausschaltdruck ca.   | 5.5 bar            |
| Sauganschluss        | 1" Innengewinde    |
| Druckanschluss       | 1" Innengewinde    |
| Kesselinhalt ca.     | 50 l               |
| Pumpengehäuse        | Edelstahl          |
| Schutzart IP         | IP X4              |
| Antriebswelle        | Edelstahl          |
| Kessel               | Stahl              |
| Anzahl der Laufräder | 5                  |
| Abmessungen          | 645 x 395 x 715 mm |
| Gewicht              | 22.1 kg            |
| Kabellänge           | 1.5 m              |

## Geräuschemission

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Schalldruckpegel          | 63 dB(A)   |
| Schalleistungspegel (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 2.3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Rückschlagventil  
Gewindedichtband