

## FloorPro Csiszolt kőpadló tisztító RM 753

A csiszolt kőpadlók specialistája. A tenzidmentes tisztítószer megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződések anélkül, hogy a burkolat csúszásgátló tulajdonságait rontaná.

**pH-érték 10.5**  
koncentrátumban



### Tulajdonságok

- Erőteljes mélytisztító az erősen szennyezett finomszemcsés csempékhez
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések.
- Nagyon jó nedvesedés
- Habszegény formula.
- rendkívül kiadós
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Tenzid-, oldószer mentes.

### Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szívógépek
- kézi

### Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Padlótisztítás
Épülettisztítás	Padlótisztítás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok	Padlótisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Padlótisztítás
Kommunális helyek	Padlótisztítás
Kiskereskedelem	Padlótisztítás

### Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
2.5 l	4 Darab(ok)	6.295-587.0
10 l	1 Darab(ok)	6.295-082.0

## Felhasználás

### Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a kefe használatakor a felületről szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

### Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

### kézi

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

## Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás	0,25 - 5 %	könnyű-közepes	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Kézi - karbantartó tisztítás	0,25 - 5 %	könnyű	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Súroló-szívógépek - alaptisztítás	5 - 20 %	erős	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Kézi - mélytisztítás	5 - 20 %	erős	1200 m <sup>2</sup>