

Univerzális tisztítószer, felületaktív anyagoktól mentes RM 770

Felületaktív anyagoktól mentes Univerzális Tisztítószer minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolathoz. Hatékonyan oldja az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződések, és jelentősen csökkenti az újraszennyeződést.

pH-érték 8.7
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer köztes tisztításhoz.
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések.
- alkalmas minden textil, elasztikus padló és kemény padlófelületre, és falakra
- Késlelteti az újraszennyeződést.
- Tenzid-, oldószer, és enzimektől mentes.
- Habszegény formula.
- Anyagkímélő
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Permetextrakciós készülék
- Egytárcsás gépek
- kézi
- Permetező
- Súroló-szívógépek

Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Autóápolás
Épülettisztítás	Textilfelületek, Felülettisztítás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok	Felülettisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Textilfelületek
Kommunális helyek	Padlótisztítás, Textilfelületek
Kiskereskedelem	Textilfelületek, Padlótisztítás

Műszaki adatok

Kiszereles	Csomagolási egység	Cikkszám
1 l	12 Darab(ok)	6.295-489.0

Felhasználás

Permetextrakciós készülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Textil felületek esetén egymást fedő szakaszokban egy lépésben (permetezés/felszívás egy munkamenetben) vagy 2 lépésben (permetezés/hagyja hatni, majd ezután felszívás) végezze a tisztítást.
- A megtisztított felületet a géppel és tiszta vízzel mossa le.

Egytárcsás gépek

- Textil felületek felporszívózása.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A beépített tisztítószer-tartállyal rendelkező gépek esetében higitatlan állapotban töltsé be.
- Textil felületeket a tisztítóoldattal egyenletesen permetezze be, kefével, vagy pad-rendszerrel történő feldolgozáshoz
- A tárgyat alaposan hagyja megszáradni.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Kézzel szivaccsal vagy kefével tisztítsa meg.
- Tiszta vízzel öblítse le.

kézi

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Kézzel szivaccsal vagy kefével tisztítsa meg.
- Tiszta vízzel öblítse le.

Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Jól szellőző helyiségben használható.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Permetező	5 - 50 %	könnyű	220 m ²
1000 ml	kézi	0.25 - 10 %	közepes	50 m ²
1000 ml	Permetextrakciós készülék	12.5 %	erős	24 m ²
1000 ml	Egytárcsás gépek	5 - 12 %	erős	20 m ²