

## KHE 3251 (600659000) Kombikalapács metaBOX 165 L; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600659000

EAN 4007430208705



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácsfúró és a gyorsbefogó fúró közötti gyors cseréhez különböző alkalmazásokhoz
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapítórendszer és kiegészítő markolat a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- ergonomikus kialakítású ház a kiegészítő markolat nélküli vésési munkálatokhoz
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétválasztásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Max. egyedi üténergia (EPTA)	3.1 J
Max. ütésszám	4470 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	32 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	82 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	35 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1150 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	920 /min
Szerszám befogás	SDS-plusz
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3.6 kg
Kábelhossz	4 m

## Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	12.9 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vésés	10.9 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

SDS Plusz száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra

Metabo VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat

Fúrás mélység-ütköző

metaBOX 165 L