

KÄRCHER

RM 753 Środek do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych

Specjalista od płytek z kamionki szlachetnej. Niezawierający substancji powierzchniowo czynnych środek czyszczący niezawodnie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, nie pogarszając właściwości antypoślizgowych płytek.

pH 10.5
w koncentracji



Własności

- Silny środek do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych płytek kamionkowych
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Bardzo dobre właściwości zwilżające
- Niskopieniący
- Szczególnie wydajny
- Przyjemny, świeży zapach
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od tensydów i enzymów

Zastosowanie

- Szorowarki
- ręcznie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
2.5 l	4 szt.	6.295-587.0
10 l	1 szt.	6.295-082.0

Zastosowanie

Szorowarki - Czyszczenie podstawowe

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Odkurzyć brudną ciecz z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Szorowarki - czyszczenie codzienne

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

ręcznie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Szorowarki - czyszczenie codzienne	0.25 - 5 %	lekko-średni	820 m ²
1000 ml	Czyszczenie ręczne	0.25 - 5 %	lekki	2000 m ²
1000 ml	Szorowarki - Czyszczenie podstawowe	5 - 20 %	mocny	370 m ²
1000 ml	Czyszczenie ręczne - zasadnicze	5 - 20 %	mocny	1200 m ²