

**PowerMaxx SB Basic (600385500) Akumulatorowa wiertarka udarowa
12V 2x2Ah LiPOWER; Ładowarka LC 40; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**

Nr kat. 600385500

EAN 4007430296856



Zdjęcie zastępcze

- Poręczny pomocnik: mała i lekka wiertarka udarowa o dużej mocy do różnorodnych zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem
- Klasa 12 V z akumulatorami wtykowymi – nadzwyczaj kompaktowa i poręczna
- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.

Dane techniczne

Parametry

| | |
|---|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora | LiPOWER |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Pojemność akumulatora | 2 x 2 Ah |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 17 Nm |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 34 Nm |
| Regulowany moment obrotowy | 0.5 - 5 Nm |
| Ø wiertła do muru | 10 mm |
| Średnica wiercenia w stali | 10 mm |
| Ø wiertła do drewna miękkiego | 18 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Maksymalna liczba uderów | 21000 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1.5 - 10 mm |
| Ciężar bez akumulatora | 0.82 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.01 kg |

Wibracje

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L | 2.5 m/s ² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s ² |
| Wiercenie udarowe w betonie | 13 m/s ² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s ² |
| Zakręcanie bezudarowe | 2.5 m/s ² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s ² |

Emisja hałasu

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 85 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 96 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
 Zaczep do paska
 2 akumulatory wtykowe LiPOWER (12 V / 2,0 Ah)
 Ładowarka LC 40
 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego