

## HWW 6000/50 Inox (600976000) Hydrofor domowy karton

Nr kat. 600976000

EAN 4007430239464



Zdjęcie zastępcze



- Do automatycznego zasilania wodą, nawadniania ogrodu, tłoczenia wody gruntowej, tłoczenia, wypompowywania i przefiltrowania czystej wody
- Kocioł ciśnieniowy do energooszczędnego i cichego zasilania wodą
- Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie załącza urządzenie przy większym zapotrzebowaniu na wodę
- Metabo Pump Protection: automatyczna ochrona przed suchobiegiem z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji
- Wysoka wydajność i cicha praca dzięki wielostopniowemu mechanizmowi pompy
- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Długa żywotność dzięki systemowi uszczelnień pierścieniowo-ślizgowych
- Trwała obudowa pompy ze stali szlachetnej
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 4 zraszaczy
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym

## Dane techniczne

## Parametry

Moc znamionowa	1300 W
Maks. wydajność tłoczenia	6000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	55 m
Maks. ciśnienie	5.5 bar
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Ciśnienie załączenia ok.	1.6 bar
Ciśnienie wyłączenia ok.	5.5 bar
Przyłącze ssące	Gwint wewnętrzny 1"
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1"
Pojemność zbiornika ok.	50 l
Obudowa pompy	Stal szlachetna
Stopień ochrony IP	IP X4
Wałek napędowy	Stal szlachetna
Zbiornik	Stal
Liczba wirników	5
Wymiary	645 x 395 x 715 mm
Ciężar	22.1 kg
Długość kabla	1.5 m

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	63 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	75.9 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.3 dB(A)

## Zakres dostawy

Zawór zwrotny

Taśma uszczelniająca do gwintów