

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731840) Akumulatorowa szlifierka kąтова 18V; metaBOX 165 L; z hamulcem, regulacją prędkości obrotowej, nakrętką szybkozamykającą

Nr kat. 601731840

EAN 4061792230316



Zdjęcie zastępcze



- Bezszcotkowa akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najmocniejsza w swojej klasie, równie mocna jak urządzenie sieciowe o mocy 1500 W
- Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej efektywności przy maksymalnej poręczności
- Pokrętło nastawcze umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej na stałym poziomie pod obciążeniem
- Szybki układ hamowania zapewnia najwyższy poziom ochrony użytkownika: tarcza zatrzymuje się w ciągu 1,5 s po wyłączeniu
- System M-Quick do beznarzędziowej wymiany tarczy za pomocą jednego przycisku
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu spotykanego na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	33 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2500 - 10000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Obwód uchwytu	159 mm
Ciężar bez akumulatora	2 kg
Ciężar z akumulatorem	2.7 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	7.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	1.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
Filtr przeciwpyłowy
metaBOX 165 L
bez akumulatora, bez ładowarki