

**KT 18 LTX 66 BL (601866840) Akumulatorowa pilarka tarczowa do cięcia wglębnego 18V; metaBOX 340**

Nr kat. 601866840

EAN 4061792187498



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowa piła tarczowa do cięcia wglębnego z silnikiem bezszczotkowym do cięcia wglębnego w materiale i precyzyjnego piłowania na głębokość do 66 mm (!)
- Regulowane osadzanie bez luzów na szynach prowadzących produkcji Metabo i innych producentów zapewnia precyzyjne cięcie
- Wysokowydajne akumulatory LiHD i silnik bezszczotkowy Metabo zapewniają maksymalną siłę i długotrwałe cięcie
- Wielostronne zastosowanie dzięki zmiennej prędkości obrotowej dla różnych materiałów
- Podwójny wskaźnik do dokładnego ustawiania głębokości cięcia z szyną prowadzącą i bez niej
- Funkcja podcięcia tylnego do dokładnych przejść, możliwość ustawiania pozycji 0° i 45° zapewniają najwyższą dokładność cięcia
- Możliwość cięcia w pobliżu ściany, w odległości do 14 mm
- Bezpyłowe cięcie dzięki workowi na pył o dużej pojemności albo dzięki możliwości podłączenia odkurzacza
- Automatyczne włączanie i wyłączenie podłączonego odkurzacza dzięki CordlessControl (dostępny jako osprzęt)
- Króciec wyrzutowy wiórów indywidualnie obracany i ustalany do każdej pozycji roboczej
- Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Wziernik w osłonie ułatwia precyzyjne cięcie
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu za pomocą dźwigni do ustawiania skokowego pozycji wglębiania i blokady wrzeczona
- Praktyczny ogranicznik wzdłużny dostępny jako osprzęt (nr kat. 628029000)
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Zakres nachylenia od/do	- 1 / + 46 °
Regulowana głębokość cięcia	0 - 66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	61 mm
Ø tarczy x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2250 - 5000 /min
Maks. prędkość cięcia	43 m/s
Ciężar bez akumulatora	4.3 kg
Ciężar z akumulatorem	5.3 kg

## Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	2.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5°

Worek na pył

Klucz sześciokątny

metaBOX 340

bez akumulatora, bez ładowarki