

TREVISO s výměníkem

HAAS+SOHN

Plus při vytápění
(+)

NOVINKY 2010/2011

www.haassohn-rukov.cz

Technické parametry

	85				
					Ø150
3,5 - 10,3					kW
1038/720/477					mm
160					kg
12					Pa
190					m ³
2,9					kg/h

Výměník

5,7 kW



Terciální spalování

– dvojitý spalování šetří palivo

Proces zužitkování zbytkových hořlavých plynů, které by za normálních okolností odešly se zplodinami nevyužitými komínem. Dochází ke zvyšování účinnosti a tím i nižší spotřebě paliva.



Vychlazovací smyčka

– ochrana proti přetopení výměníku

Slouží jako ochrana před přetopením v případě výpadku elektrického proudu. Není součástí dodávky krbových kamen.



Výměnitelný výměník – možnost výměny výměníku za záslepku

Výměník se dá do kamen kdykoliv doplnit, popř. jej vyjmout a nahradit záslepkou. Tato vlastnost je výhodná v případě zapojení nebo odpojení otopného systému. Zjednodušuje se tím celkový servis kamen.

Barevné varianty



Obj. č. 0332015000000



0332015020000

Používané značky

Technické parametry kamen

	Účinnost
	Kusové dřevo
	Ekobrikety
	Uhelné brikety
	Vrchní vývod kouřovodu, průměr (mm)
	Zadní vývod kouřovodu, průměr (mm)

	Výkon (kW)
	Rozměry výška/šířka/hloubka (mm)
	Hmotnost (kg)
	Minimální tah komína (Pa)
	Vytápěcí schopnost (m ³)
	Spotřeba paliva (kg/h)

Technické parametry výměníku

Použitelný výkon do topných těles (kW)

HAAS + SOHN Rukov s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk
Česká republika
tel.: +420/412 332 353
tel./fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz